

Paramètre du produit (spécification)	
Dimensions :	8500 mm x 2500 mm x 3950 mm (dimensions intérieures)
Poutre principale :	Hauteur : 480 mm, Plaque supérieure : 14 mm, Plaque médiane : 8 mm, Plaque inférieure : 14 mm, Matériau : Acier T700.
Plate-forme inférieure :	4 plaques à carreaux épais
Épaisseur de la paroi latérale :	4 mm
Volume total (m <sup>3</sup> ) :	35 m <sup>3</sup>
Plaque d'extrémité :	8 mm
Système de levage :	Ensemble complet de vérins de levage HYVA
Essieu :	13T/16T, marque FUWA / BPW / TITAN
Jante :	8.0-20 ou 9.00-20
Pneus :	8.25R20/10.00R20/11.00R20/12R22.5
Suspension :	Suspension mécanique
Lames de ressort :	90 (l) mm x 13 (épaisseur) mm x 10 couches
Pivot central :	marque JOST 2,0 ou 3,5 pouces (type boulonné ou soudé)
Train d'atterrissage :	marque JOST
ABS :	en option
Vanne :	Vanne WABCO
Lumière :	Lumière LED (spécialement destinée aux marchés d'outre-mer)
Tension :	24 V
Boîte à outils :	1 jeu

