

Paramètre du produit	
Dimensions (mm) :	13000x2500x3000mm (tailles personnalisées ou conçues selon les besoins des clients)
Côtés de remorque :	hauteur 1400 mm (personnalisé par vous)
Capacité de chargement (tonnes) :	60T
Essieux :	4 essieux, 13T, marque FUWA/BPW
Pneus :	12 unités, 12.00R22.5 ou 315/80R22.5
Suspension :	Mécanique/Bogie/Suspension à airbag
Axe de direction :	marque JOST 2,0 ou 3,5 pouces (boulonné ou soudé)
Train d'atterrissage :	marque JOST C200T
Plate-forme inférieure :	plaque quadrillée de 3 mm d'épaisseur
Chambre de freinage :	Valves relais WABCO RE 6 ; chambre de freinage à ressort T30/30+T30 (marque TKL), réservoir d'air 45L
Vanne :	Vanne WABCO (spécialement destinée au marché d'outre-mer)
ABS :	en option
Système électrique :	Une unité de prise standard ISO 24 V à 7 broches ; avec feu stop, clignotant, feu de recul, feu de position, réflecteur, feu antibrouillard ; un
Peinture :	sablage standard SA2.5 ; deux couches d'apprêt anticorrosion ; une couche de peinture de finition
Accessoire :	Une boîte à outils ; un jeu d'outils standards.

