

Paramètre du produit	
Dimensions (mm) :	12500x2500x1550mm
Transport :	conteneurs de 20/40 pieds
Essieux :	2/3 essieux, 13T/16T, marque FUWA/BPW
Pneu :	8/12 unités, 12.00R22.5 ou 315/80R22.5
Suspension :	Mécanique/Bogie/Suspension à airbag
Axe de direction :	marque JOST 2,0 ou 3,5 pouces (boulonné ou soudé)
Train d'atterrissage :	marque JOST E200
Chambre de freinage :	Valves relais WABCO RE 6 ; chambre de freinage à ressort T30/30+T30 (marque TKL), réservoir d'air 45L
Twist Locks :	4, 8, 12 jeux (type levage ou à vis)
Vanne :	Vanne WABCO (spécialement destinée au marché d'outre-mer)
ABS :	en option
Système électrique :	Une unité de prise standard ISO 24 V à 7 broches ; avec feu stop, clignotant, feu de recul, feu de position, réflecteur, feu antibrouillard ; un jeu de câbles standard à 6 broches
Peinture :	sablage standard SA2.5 ; deux couches d'apprêt anticorrosion ; une couche de peinture de finition
Accessoire :	Une boîte à outils ; un jeu d'outils standards.

