

Paramètres du produit	
Dimensions hors tout (mm) :	13000x3000x1650mm
Dimensions du pont de travail (mm) :	9000 x 3000 x 1350 mm
Épaisseur de la plateforme (mm) :	4 mm
Poutre principale :	conception de poutre principale en « H », acier au carbone Q345B, la hauteur de la poutre est de 500 mm, la plaque supérieure est de 16 mm, la plaque inférieure est de 18 mm, la plaque médiane est de 10 mm.
Empattement :	7 650 mm + 1 310 mm + 1 310 mm
Charge utile :	60 000 kg
Poids à vide :	9 000 kg
PNBV :	69 000 kg
Fonction :	Pour transporter des marchandises en vrac ou des équipements lourds comme une chargeuse ou une excavatrice
Essieu :	13 tonnes, marque ZY en option, marque FUWA, cent cinquante mille kilomètres sans entretien
Numéro d'essieu :	Trois
Pneu :	1100R20, 12 pièces de marque Taitong
Jante :	disque en acier 8.0*22.5, 10 trous ISO, 12 pièces
Système de suspension :	Suspension mécanique commune
Ressort en acier :	ressort à lames 10/10/10 de 90 mm (l) x 13 mm (épaisseur)
Système électrique :	Système d'éclairage standard chinois 24 V
Système de freinage :	Frein pneumatique à double conduite, flexible et connecteur SAE, ABS en option
Chambre à air de freinage :	6 unités de chambres à ressort de frein T30/30
Vanne relais d'urgence :	Vanne relais Wabco
Traction/King Pin :	Kingpin amovible de 2" et 3,5", boulonné à 500 mm de la face avant du support avant
Train d'atterrissage :	marque Zhenhua 28 tonnes
Boîte à outils :	1 pièce, une manivelle et une clé à tête d'arbre
Rampe :	Rampe pour remorque robuste
Porte-roue de secours :	2 pièces
Pare-chocs :	Pare-chocs arrière
Système électrique :	1. Tension : 24 V 2. Prise : 7 voies (faisceau de 7 fils), feu arrière avec clignotant, feu stop et réflecteur, feu latéral, etc., un jeu de câbles électriques à 6 conducteurs protégés par un conduit en PVC sur le châssis principal
Peinture :	grenailage à la norme SA 2,5 avant l'application de l'apprêt, couche de finition en polyuréthane. DFT totale non inférieure à 100 um, une couche de peinture antirouille, finition à deux couches. ciré

