

Poids à vide :	environ 7,2 T ;
Charge utile :	60 T ;
Dimensions (L x l x H) :	12 500 mm x 2 500 mm x 1 500 mm ;
Poutre principale :	hauteur 500 mm, plaque supérieure 14 mm d'épaisseur x largeur 140 mm, plaque inférieure 16 mm d'épaisseur x largeur 140 mm, plaque
Verrouillage par rotation :	4+4/8/12 pièces, pouvant accueillir 1 conteneur de 20 po, 2 conteneurs de 20 po ou 1 conteneur de 40 po une fois ;
Plateforme :	plaque quadrillée de 3 mm d'épaisseur
Axe de fusée :	JOST 2,0/3,5 pouces (boulonné ou soudé) ;
Essieux :	marque BPW/FUWA/ZY, 13T, 3 pièces ;
Suspensions :	Suspension mécanique (type américain ou type allemand) ;
Ressorts à lames :	10 couches 90 mm x 16 mm, 6 unités ;
Pneus :	11R22.5/12R22.5/11.00R20/12.00R20/315/80R22.5/385/65R22.5, 12 pièces + 1 pneu de secours ;
Jantes :	9.0-22.5, 13 pièces ;
Train d'atterrissage :	JOST 28T, Linkage Outrigger ;
Porte-pneu de secours :	1 pièce ;
Boîte à outils :	1 unité ;
ABS :	en option
Système de freinage :	Valve relais WABCO 6 ; chambre à air T30/30+T30, réservoirs d'air 40L ;
Système électrique :	Une unité de prise standard ISO 24 V à 7 broches ; avec feu stop, clignotant, feu de recul, feu de position, réflecteur, feu antibrouillard ; un jeu de câbles standard à 6 broches.
Accessoires :	1 boîte à outils, 1 support de roue de secours, tout un ensemble d'outils standard.

